

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ RPS-1500

№ з/п	Характеристики	Одиниця виміру	Обсяг послуги
1.	Об'єм бункера	М <sup>3</sup>	не менше 1,5
2.	Довжина бункера	мм	не менше 2 405
3.	Ширина бункера	мм	не менше 1 430
4.	Висота бункера	мм	не менше 1 450
5.	Відстань від площини установки бункера до площини розподільного диска (регулювання)	мм	не менше 303
6.	Привід тарілки		гідромотор з плавним регулювання обертів регулятором витрат
7.	Ширина розкидання, в залежності від оборотів тарілки	м	не менше 2-6
8.	Запуск тарілки і скребково-ланцюгового механізму		з кабіни водія
9.	Регулювання кута нахилу тарілки		ручне
10.	Привід механізмів		гідравлічний
11.	Механізм подачі суміші		скребково-ланцюговий
12.	Тент		без тента
13.	Привід		від бензинового двигуна
14.	Регулювання нахилу диска		ручне
15.	Причіп- платформа		з гальмами
16.	Причіпне		петля під палець
17.	Рік виготовлення обладнання		не раніше 2022 року
18.	Гарантійний термін		1 рік
19.	Умови постачання: поставка товару здійснюється на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС 2010, за рахунок <b>Постачальника</b> .		
20.	Вся технічна документація повинна бути на українській мові		

